

1. 化学品及び会社情報

| | |
|--------------|--|
| 化学品の名称(製品名) | PolyMide™ CoPA |
| 会社名 | JF Polymers (Suzhou) Co., Ltd. |
| 住所 | No.7-1, Xinggang Road, Chang Shu Economic & Technological Development Zone, 215513, People's Republic of China |
| メールアドレス | zhenxing.miao@polymaker.com |
| 電話番号 | +86-512-52058005 |
| FAX番号 | - |
| 緊急連絡先電話番号 | +86-512-52058005 |
| 推奨用途及び使用上の制限 | |
| 推奨用途 | 3D Printing Filament |
| 整理番号 | CSSS-TCO-010-132046 |

2. 危険有害性の要約

GHS分類

| | | |
|-----------|-------------------|------|
| 物理化学的危険性 | GHS分類基準に該当しない。 | |
| 健康に対する有害性 | 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 区分2A |
| 環境に対する有害性 | GHS分類基準に該当しない。 | |

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

警告

危険有害性情報

強い眼刺激。

注意書き

安全対策 取扱い後はよく洗うこと。保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。

保管 避けるべき物質の近くに保管しない。

廃棄 廃棄物および残渣の処理は地方自治体の規制に従う。

GHS分類に該当しない他の危険

有害性

その他の情報

知見なし。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

重要な徴候 重度の眼刺激。症状には、刺すような痛み、流涙、充血、はれ及び眼のかすみなどがあります。

非常事態の概要 強い眼刺激。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

官報公示整理番号

| 成分 | CAS番号 | 化審法 | 安衛法 | 含有量 (%) |
|---------|------------|---------|---------|---------|
| 塩化カルシウム | 10043-52-4 | (1)-176 | (1)-176 | >0.5% |

化学式 Ca-Cl2 (10043-52-4)

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移動する。症状が悪化したり継続したりする場合は医師に連絡する。

皮膚に付着した場合

石けんと水で洗い流す。刺激が強まつたり続く場合には医師の手当てを受ける。

目に入った場合

飲み込んだ場合

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

応急措置をする者の保護

医師に対する特別な注意事項

5. 火災時の措置

消火剤

使つてはならない消火剤

火災時の特有の危険有害性

特有の消火方法

消火を行う者の保護

一般的な火災の危険性

特定の消火方法

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法及び機材

直ちに多量の流水で最低15分間眼を洗浄する。コンタクトレンズをしていて容易に取り外せる場合は取り外す。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合：医師の診断 / 手当てを受けること。

口をすぐさま開くこと。症状が現れたら医師の手当を受ける。

重度の眼刺激。症状には、刺すような痛み、流涙、充血、はれ及び眼のかすみなどがあります。

医療スタッフに物質が何であるかを伝え、自身の保護措置にも気をつけさせる。

一般的な処置および症状にあわせた適切な治療を施す。被災者の観察を続ける。症状は遅れて出てくることがある。

周辺の物質の火災に適した消火剤を使う。

なし。

火災の際は健康に有害なガスが生成されることがある。

未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。

火災の際は自給式呼吸器および全身保護衣を着用しなければならない。

異常な火災や爆発の危険性は知られていない。

通常の消火手順を用いる。影響を受けた他の物質の有害性を考慮する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策（局所排気、全体換気等）

安全取扱い注意事項

接触回避

適切な衛生対策

適切な換気を行う。

眼に入らないようにする。産業衛生に気を配る。本SDSの項目8で推奨されている個人用保護具を使用すること。

詳細については、本SDSの項目10を参照。

本物質を取り扱った後、飲食や喫煙をする前に手を洗うなど、常に適切な衛生措置をとる。汚染物質を取り除くために定期的に作業衣と保護具を洗う。

保管

安全な保管条件

安全な容器包装材料

容器を密閉しておくこと。混触禁止物質から離して保管すること（本SDSの項目10を参照）。

元の容器に密閉して保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

許容濃度（暴露限界）および管理濃度

設備対策

含有成分に関して暴露限界は設定されていない。

適切な全体換気を行わなければならない。換気回数は状況に合わせる。暴露限界値が設定されている場合は、密閉装置、局所排気装置その他の装置により、空気中濃度を暴露限界値以下に保つ。暴露限界値が設定されていない場合も、空気中の濃度を適切な濃度以下に抑える。洗眼設備を設置する。

保護具

呼吸器の保護具

換気が不十分な場合、適切な呼吸用保護具を着用する。

手の保護具

適した耐化学薬品性の手袋を着用しなければならない。

目の保護具

サイドシールドのついた安全眼鏡（またはゴーグル）を着用する。

皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質**外観****物質の状態**

固体。

形状

固体。

色

ベージュ。

臭い

データなし。

pH

データなし。

融点・凝固点

190 °C (374 °F)

沸点、初留点と沸騰範囲

データなし。

引火点

データなし。

燃焼性（固体、ガス）

データなし。

燃焼又は爆発範囲**燃焼範囲 - 下限(%)**

データなし。

燃焼又は爆発範囲 - 上限

データなし。

爆発下限界 (%)

データなし。

爆発上限界 (%)

データなし。

蒸気圧

データなし。

蒸気密度

データなし。

比重

データなし。

溶解度**水溶性**

不溶性

n-オクタノール / 水分配係数

データなし。

自然発火温度（発火点）

データなし。

分解温度

データなし。

粘度（粘性率）

データなし。

その他の情報**比重**

1.10

10. 安定性及び反応性**反応性**

本製品は、通常の使用、保管および輸送条件下では安定かつ非反応性である。

化学安定度

通常状態で安定。

危険有害反応可能性

一般的な使用条件下では、危険な反応は知られていない。

避けるべき条件

混触危険物質との接触。

混触危険物質

強酸化剤。

危険有害な分解生成物

炭素酸化物。

11. 有害性情報

| 成分 | 種 | 試験結果 |
|--------------------------|----------------------------|--------------|
| 塩化カルシウム (CAS 10043-52-4) | | |
| 急性 | | |
| 経口 | | |
| LD50 | ラット | 2301 mg/kg |
| 経皮 | | |
| LD50 | ウサギ | > 5000 mg/kg |
| 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 | 入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。 | |
| 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 | 強い眼刺激。 | |

呼吸器または皮膚感作性

呼吸器感作性

入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

皮膚感作性

入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

生殖細胞変異原性

入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

発がん性

入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

生殖毒性

入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

特定標的臓器毒性（単回暴露）

入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

特定標的臓器毒性（反復暴露）

入手可能なデータに基づき、分類基準にあてはまらない。

吸引性呼吸器有害性

データが部分的または完全に欠如しているため分類できない。

12. 環境影響情報

環境影響データ

| 成分 | 種 | 試験結果 |
|--------------------------|---|------------------|
| 塩化カルシウム (CAS 10043-52-4) | | |
| 水生 | | |
| 急性 | | |
| 甲殻類 | LC50 ミジンコ | 2400 mg/l, 48 時間 |
| 藻 | EC50 藻 | 2900 mg/l, 72 時間 |
| 魚類 | LC50 魚類 | 4630 mg/l, 96 時間 |
| 生態毒性 | この製品は環境に有害であるとは分類されていない。しかし、大量の流出や繰り返しの流出が環境に有害な影響を及ぼさないとは限らない。 | |
| 残留性/分解性 | 混合物中のどの成分も分解性について利用可能なデータはない | |
| 生物蓄積性 | データなし | |
| 土壤中の移動性 | データなし。 | |
| オゾン層への有害性 | データなし | |
| 他の有害影響 | その他の環境悪影響（例、オゾン層破壊、光化学オゾン生成可能性、内分泌かく乱、地球温暖化の可能性）は、これらの成分からは期待されません。 | |

13. 廃棄上の注意

適用される全ての法規に準拠して廃棄しなければならない。

残余廃棄物

現地の規定に従い、処分する。空の容器やライナーには製品の残余物が残っている可能性がある。本物質とその容器は安全な方法で廃棄しなければならない（「廃棄上の注意」参照）。

汚染容器及び包装

製品の残余物が残っているかもしれないで、容器が空になった後もラベルの警告に従う。空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、承認された廃棄物処理施設に運ばなければならない。

地域の廃棄規制

廃棄物処理法の許可を受けた業者に処理を委託する。内容物 / 容器を地域 / 地方 / 国 / 國際規則に従って廃棄すること。自社で排水処理装置を所有していない場合は、全量回収の上産業廃棄物処分業の許可を受けた業者に、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を添えて、処理を委託する。

14. 輸送上の注意

IATA

危険物には該当しない。

IMDG

危険物には該当しない。

MARPOL73/78条約の附属書II及びIBCコードによるバルク輸送

該当しない。

国内規制

国内輸送については 15 章の規制に従うこと。

15. 適用法令

労働安全衛生法

通知対象物

該当せず。

表示対象物

該当せず。

毒物及び劇物取締法

特定毒物

該当せず。

毒物

該当せず。

劇物

該当せず。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

第一種特定化学物質

該当せず。

第二種特定化学物質

該当せず。

監視化学物質

該当せず。

優先評価化学物質

該当せず。

届出不要物質

塩化カルシウム

化学物質排出把握管理促進法

特定第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第一種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

第二種指定化学物質(物質名、政令番号、含量)

該当せず。

船舶安全法・危規則

該当せず。

航空法・施行規則

該当せず。

火薬類取締法

該当せず。

海洋汚染防止法

塩化カルシウム溶液

Z類

16. その他の情報

引用文献

ACGIH Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices

HSDB® - Hazardous Substances Data Bank

IARC発がん性評価モノグラフ

National Toxicology Program (NTP) Report on Carcinogens

日本産業衛生学会、許容濃度等の勧告

日本化学会 GHS対応ガイドライン、2019年6月

JIS Z 7252 : 2019 GHSに基づく化学品の分類方法

JIS Z 7253 : 2019 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 - ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

JF Polymers (Suzhou) Co., Ltd. は、本情報と当社製品、または当社製品と他のメーカーの製品の組み合わせが使用されるあらゆる状況を予測できるわけではありません。製品の処理、保管および処分を行う際に安全な状況を確認するのはユーザーの責任であり、ユーザーは不適切な使用による損失、傷害、損害または費用に法的責任を負います。シートの情報は、現在入手できる最高の知識と経験に基づき記入されています。